

B. Auswahlkriterien für Räder und Rollen

5. Blickle Radserien

Blickle Räder mit Halbelastik-Vollgummireifen "Blickle®-Comfort"

2

Blickle Räder mit Halbelastik-Vollgummireifen "Blickle®-Comfort"

Bei Halbelastik-Vollgummireifen "Blickle®-Comfort" handelt es sich um Zwei-Komponenten-Reifen. Diese bestehen aus einem harten Reifenfuß - Härte 90° Shore A - und einem hochelastischen Laufbelag 65°±4° Shore A.

Durch diesen speziellen Aufbau werden bei diesen Reifen die Tragfähigkeiten gegenüber dem Standard-Vollgummireifen erhöht und der Rollwiderstand verringert.

Das bodenschonende Verhalten, die Verschleißfestigkeit und der geräuscharme Lauf (vibrationsdämpfend) sind im Vergleich zum Standard-Vollgummireifen besser. Halbelastik-Vollgummireifen sind beständig gegen verdünnte Säuren, nicht aber gegen Öle. Sie sind bei Temperaturen von -30° C bis +80° C einsetzbar.

Neben der Normalausführung in Farbe schwarz sind diese Reifen auch als spurlose, graue Ausführung lieferbar (nichtkreidend).

Die Laufbelaghärte des spurlosen, grauen Reifens beträgt 56°±4° Shore A.



Serie RD

Rad-Ø: 100 - 280 mm

☝ bis 650 kg

Seite: 150 - 152

Bei der Serie RD handelt es sich um Räder mit Halbelastik-Vollgummireifen "Blickle®-Comfort" und Stahlblechfelge mit Stahlrohrnabe. Je nach Radgröße wird die Felge als zentrisch gepresste oder verschraubte Ausführung geliefert. Bei der zentrisch gepressten Ausführung handelt es sich um eine spezielle Blickle Felgenkonstruktion. Diese ist außerordentlich stabil - auch gegen extreme Stoß- und Schlagbelastungen - und zeichnet sich außerdem durch ihre elegante Formgebung aus (prämiertes Design - «Die gute Industriestform»). Die Felgen sind durch galvanische Verzinkung vor Umwelteinflüssen geschützt.

Durch Schmierung der Rollen- bzw. Kugellager mit Langzeitfett sind diese Räder unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.

Standardmäßig sind folgende Lagerarten lieferbar: Rollenlager, Kugellager. Neben der Standardausführung ist folgende Variante lieferbar:

- Ausführung mit spurlosem, grauem Reifen (Bestell-Nr.-Zusatz: -VLI).