

B. Auswahlkriterien für Räder und Rollen

5. Blickle Radserien

Blickle Staplerräder

2



Serie RTH

Rad-Ø: 200 - 300 mm
Seite: 372 - 382

Bei der Serie RTH handelt es sich um Antriebs- bzw. Laufräder für Flurförderfahrzeuge mit Blickle Extrathane®-Laufbelag (siehe Materialbeschreibung Seite 44), fest aufgegossen auf Guss- oder Stahlradkörper. Die Metalloberfläche der Radkörper ist leicht geölt. Die Antriebsräder sind passend für das jeweils in der Tabelle aufgeführte Gerät.



Serie RVU

Rad-Ø: 300 - 343 mm
Seite: 375, 382

Bei der Serie RVU handelt es sich um Antriebsräder für Flurförderfahrzeuge mit Bayer Vulkollan®-Laufbelag, fest aufgegossen auf Guss- oder Stahlradkörper. Die Metalloberfläche der Radkörper ist leicht geölt. Die Antriebsräder sind passend für das jeweils in der Tabelle aufgeführte Gerät.



Serie REV

Rad-Ø: 215 - 300 mm
Seite: 372 - 382

Bei der Serie REV handelt es sich um Antriebsräder für Flurförderfahrzeuge mit Elastik-Vollgummi-Reifen in Antriebsqualität (siehe Materialbeschreibung Seite 37), fest aufvulkanisiert bzw. aufgepresst auf Guss- oder Stahlradkörper. Die Antriebsräder sind passend für das jeweils in der Tabelle aufgeführte Gerät.