

B. Auswahlkriterien für Räder und Rollen


5. Blickle Radserien

Blickle Bandagen




2

Serie BTH

Rad-Ø: 125 - 415 mm
 bis 2875 kg
 Seite: 383

Bei der Serie BTH handelt es sich um Blickle Extrathane®-Bandagen (siehe Materialbeschreibung Seite 44), aufgegossen auf einen stabilen, gedrehten Stahlring.


Serie BEV

Rad-Ø: 125 - 645 mm
 bis 3100 kg
 Seite: 384

Bei der Serie BEV handelt es sich um stahldrahtarmierte Elastik-Vollgummi-Bandagen in Leichtlaufqualität bzw. um Elastik-Vollgummi-Bandagen in Antriebsqualität (siehe Materialbeschreibung Seite 37), aufvulkanisiert auf einen stabilen Stahlring. Neben der Standardausführung ist folgende Variante lieferbar:

- Ausführung mit spurlosem, naturfarbenem Reifen (Bestell-Nr.-Zusatz: -SN).

Serie BSEV

Rad-Ø: 250 - 657 mm
 bis 2920 kg
 Seite: 385

Bei der Serie BSEV handelt es sich um Super-Elastik-Vollgummi-Reifen, wie auf Seite 42 beschrieben. Der Reifen ist für die Montage auf die in der Tabelle angegebenen Normfelgen geeignet. Die CIT-Ausführung ist passend für montagefreundliche Felgen ohne Verschlusssteile.

Neben der Standardausführung ist folgende Variante lieferbar:

- Ausführung mit spurlosem Reifen (Bestell-Nr.-Zusatz: -SN).