

## B. Auswahlkriterien für Räder und Rollen

### 5. Blickle Radserien

#### Blickle Führungsrollen

2



#### Serie FTH

Rad-Ø: 30 - 75 mm  
 📦 bis 100 kg  
 Seite: 388

Bei der Serie FTH handelt es sich um Führungsrollen mit einem fest auf ein Kugellager aufgebossenen Blickle Extrathane®-Laufbelag (siehe Materialbeschreibung Seite 44). Die Führungsrollen sind mit ZZ- bzw. 2RS- Kugellagern ausgestattet und sind lebensdauergeschmiert. Sie sind unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Die Tragfähigkeitsangaben in der Tabelle beziehen sich auf eine Umfangsgeschwindigkeit von 1 m/s ohne Hindernisse.

#### Serie FSTH

Rad-Ø: 40 - 125 mm  
 📦 bis 245 kg  
 Seite: 389

Bei der Serie FSTH handelt es sich um Führungsrollen mit fest aufgebossenem Blickle Extrathane®-Laufbelag (siehe Materialbeschreibung Seite 44) auf einen massiven Vollstahlradkörper. Die Führungsrollen sind mit ZZ- bzw. 2RS- Kugellagern ausgestattet und sind lebensdauergeschmiert. Sie sind unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Die Tragfähigkeitsangaben in der Tabelle beziehen sich auf eine Umfangsgeschwindigkeit von 1 m/s ohne Hindernisse.